

LAMELLIERTE KANTELEN

HOLZART	AUFBAU	DIMENSIONEN
---------	--------	-------------

EUROPÄISCHE NADELHÖLZER

KIEFER* D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet. Auch mit FSC®- oder PEFC-Zertifikat erhältlich!	DKD DDD DKK DDK	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
	KKK K70+KK70+	56 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
FICHTE* Punktäste und Harzgallen wie bei Fichte charakteristisch, nicht ausgeschlossen, D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet. Auch mit FSC®- oder PEFC-Zertifikat erhältlich!	DKD DDD DKK DDK	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm
	KKK K70+KK70+	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage

*i.f.t.-Rosenheim überwachte Produktion geprüft nach EN 13307-NK3



Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!